





Dimensions (unit:mm)



S type



P.C.B LAYOUT



备注:

一. 机械性能

1. 操作力: 300g Max
2. 推钮行程: 0.8mm
3. 使用温度: -30℃~+85℃
4. 储存温度: -40℃~+85℃

三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动1000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

二. 材料

1. 底座: 工程塑料, 黑色
2. 上盖: 工程塑料, 黑色
3. 推钮: 工程塑料, 白色
4. 端子: 合金铜镀金

REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

9. 在所有操作过程中, 请确保开关在“off”位置。
10. 回流焊: 推荐焊温度在260℃, 最多5秒钟。
11. PIN脚镀金层厚度1.0U, 接触工作部分3.0U。

四. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。

All DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DTS-05 包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每卷数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DTS	05	1000pcs	1000pcs

五. 产品订购信息

T254-DTS-05S-

规格参数

L=高推

S=平推贴膜

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE				贴片式DIP开关	
X.	±0.50	X.	±5°		MM		
X	±0.30	X	±3°	SHEET SIZE	A4	MODEL	T254-DTS-05S
XX	±0.20	XX	±2°	CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.			
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE	2:1	SHEET	1				
DRAWING NO			1 SH				